LEDメディアハンガーCP

H1,500mm×W900mm

塗り足しライン：全面に印刷する場合は、必ず仕上がりラインより5mmはみ出して塗り足して下さい。
アクリルカットライン：このライン内にホールロゴ、イラスト等をレイアウトしてください。
カルプカットライン：アクリルカットラインからオフセット-15mm。土台部分のみオフセット-100mmでお願いします。
文字・切れると困るデザイン・発光部分はこのラインより内側に配置してください。
光を透過しませんので、発光をご希望のデザインはカルプカットラインより内側にお願いします。

⚠ アクリルカットライン・カルプライン・1層 カラー・2層 白印刷・3層 黒印刷それぞれのレイヤーに適したデータをお入れ下さい。

外枠（ピンク色ライン）の形状はご自由にアレンジ可能です。
カットラインのご指示をお願いします。



⚠デザイン作成上のご注意

①原寸サイズで作成してください。
②カットラインのご指定をお願いします。
③カルプカットラインはオフセット-15mmで作成をお願いします。
④下部H50mm×W180mmはアルミアングルで隠れます。
⑤下部H100mmはLED点灯不可です。（柄印刷は可能）
⑥全体フチ15mmは非発光です。（柄印刷は可能）
⑦ご自由に形状のデザインが可能ですが
L字内辺（水色ライン）の形状のみストレートにしてください。
⑧フック取付位置指定可能です。

※デザインは5mm塗りたしをお願いいたします。
※カラーモードはCMYKでお願いいたします。
※文字はアウトライン化してください。
※レイヤーを分けた上で3層データにて入稿お願いいたします。（黒版・白版・カラー）
※デザインによっては変更（再入稿）をお願いする場合がございます。

⚠ カットラインについて

①データはベクター形式でお願いします。
②パスは、始点と終点が必ず閉じた状態で作成してください。
③鋭角なパスや、複雑な形状は加工できません。
④カルプカットラインはデザインによって調整が入ります。

本体構造



3層データについて

UV3層印刷・2層印刷・1層印刷のみを組み合わせて効果的な演出ができます。

【光を通さないUV3層印刷について】
1層カラー印刷部分：背面からの光が透過します。
2層印刷（カラー＋白インク）部分：背面からの光の透過が少し弱くなります。
3層印刷（カラー＋白インク＋黒）部分：背面からの光は透過しません。

【3層印刷イメージ】



■光を透過させない3層印刷の仕組み
カラー・白インク・黒インクを
重ねて印刷することにより光を
透過させない構造になっています。

【データ作成上のご注意】
光を透過させたくない部分は、別レイヤーにてスミ100%のデータを作成してください。（2層目の白印刷部分もデータではスミ100%で作成してください）
1層目のカラー印刷部分と2層目の白印刷部分と3層目の黒印刷部分がズレてしまうと下の層のインクが見えてしまいますので、作成の際はご注意ください。

【3層印刷データ作成例】

レイヤー名「1層カラー」
フルカラー印刷される部分です。
白い星部分は1層から5層までインクが乗らないので、
透明のままとなり、ダイレクトに背面の光が透過します。

レイヤー名「2層　白印刷」
データはスミ100%で作成してください。
白インクで印刷される部分です。

レイヤー名「3層　黒印刷」
データはスミ100%で作成してください。
黒インクで印刷される部分です。
この場合は左下の小さい星は2層印刷で半透過状態になります。

※テンプレート以外のサイズ変更承ります。ご相談ください。（ご希望に添えない場合もございます。）