データ入稿前のチェックポイント ※必ずご確認ください。

【共通事項】

☐ 必ず「弊社のテンプレート」でご入稿お願いします。
※それ以外のファイルは再入稿いただきます。

☐ aiデータで作成の場合、回転によるエフェクトの変形・崩れを防ぐため、
アピアランスの分割をしてください。

☐ 必ずカンプデータ(仕上がりイメージ)もお送りください。

【作成時、注意事項】

☐ 文字データは全てアウトライン化をお願いします。

☐ ドキュメントのカラーモードはCMYKでお願いします。

☐ 必ずデザインデータは指定範囲でクリッピングマスクをかけてください。

☐ pngデータは使用不可でお願いします。(仕上がり補償いたしかねます)

☐ 印刷しない不要なデータは削除をお願いします。

☐ オーバープリントのチェックは外してください。
イラストレーター「ウィンドウ」→「属性」にてチェックの確認

☐ aiデータの「ドキュメントのラスタライズ効果設定」は十分な解像度でご入稿ください。
※解像度が低い場合、仕上がりが悪くなる可能性をご了承ください。推奨300ppi以上。

☐ グラデーション表現の再現性については、保証いたしかねます。

☐ 使用されているリンク画像(psd.jpg.epsのみ)は十分な解像度でご入稿ください。
解像度が低い場合、仕上がりが悪くなる可能性をご了承ください。推奨150dpi以上。

【商品毎、確認事項】

☐ 文字などの重要なデータは赤線内に配置してください。

☐ デザインがカットラインまで配置されている場合は、
塗り足しまでデザインを作成してください。

☐ 表裏、同じデザインの場合もデザインデータを全て入れてください。

☐ ハトメがある商品です。文字などの重要なデータは赤線内に配置してください。

☐ 使用されているリンク画像(psd.jpg.epsのみ)のカラーモードは、
CMYKで作成してください。

LEDダイヤ

600角　W575mm×H575mm

—— 仕上がり線：この線内にロゴ、イラスト等をレイアウトして下さい。
—— 塗り足し線：全面に印刷する場合は、必ず、塗り足して下さい。
—— 文字・切れると困るデザインはこの線より内側に配置して下さい。
● ハトメ位置：この範囲にあるデザインは隠れます。

完成イメージ



両面にデザインを入れてください

表



裏



ハトメサイズ